


Art.-Nr. 1500

Sechskantschrauben

mit metrischem Feingewinde, mit Schaft



schwarz

DIN	960
ISO	8675
Festigkeitsklasse	8.8
Zugfestigkeit	min. 800 N/mm ²
0,2% - Dehngrenze	min. 640 N/mm ²



d	M8x1	M10x1	M10x1,25	M12x1,25	M12x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5	M20x1,5	M24x2
k	5,3	6,4	6,4	7,5	7,5	8,8	10	11,5	12,5	15
S	13	17/16*	17/16*	19/18*	19/18*	22/21*	24	27	30	36
bL < 125	22	26	26	30	30	34	38	42	46	54
bL > 125						40	44	48	52	60
Länge										
35	■		■							
40	■	■	■	■	■					
45										
50	■	■	■	■	■	■	■			
55								■		
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
65										
70		■	■	■	■	■	■	■	■	■
75										
80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
90										
100		■	■	■	■	■	■	■	■	■
110										
120			■	■		■	■	■	■	■
130										
140							■		■	
150										

Andere Abmessungen auf Anfrage.

* Neue SW gemäss ISO 272 (M10, M12, M14, M22)