Art.-Nr. 4235 / 4240 / 4245 / 4250

Hutmuttern

DIN	917 / 1587

GSCHWEND Industriebedarf

DIN 917



DIN 1587



d	e min.	h	s	t min.	t max.
M 3	6,08	5	5,5	3,00	3,40
M 4	7,66	5,5	7	4,16	4,64
M 5	8,79	7	8	4,96	5,44
M 6	11,05	9	10	6,71	7,29
M 8	14,38	12	13	9,21	9,79
M 10	18,90	14	17/16*	10,65	11,35
M 12	21,10	16	19/18*	13,15	13,85
M 14	24,49	18	22/21*	14,65	15,35
M 16	26,75	20	24	16,65	17,35
M 18	29,56	22	27	18,58	19,42
M 20	32,95	25	30	20,58	21,42
M 22	35,03	28	32/34*	21,58	22,42
M 24	39,55	30	36	23,58	24,42
M 27	45,20	32	41	25,58	26,42

4235 –DIN 917 blank	4240 – DIN 917 verzinkt-passiviert

d	e min.	h	s	t min.	t max.
M 3	6,08	6	5,5	3,60	4,00
M 4	7,66	8	7	5,26	5,74
M 5	8,79	10	8	7,21	7,79
M 6	11,05	12	10	7,71	8,29
M 8	14,38	15	13	10,65	11,35
M 10	18,90	18	17/16*	12,65	13,35
M 12	21,10	22	19/18*	15,65	16,35
M 14	24,49	25	22/21*	17,65	18,35
M 16	26,75	28	24	20,58	21,42
M 18	29,56	32	27	24,58	25,42
M 20	32,95	34	30	25,58	26,42
M 22	35,03	39	32/34*	28,58	29,42
M 24	39,55	42	36	30,50	31,50
M 27	45,20	46	41		

4245 –DIN 1587 blank	4250 – DIN 1587 verzinkt-passiviert

* Neue SW gemäss ISO 272 (M10, M12, M14, M22)

GSCHWEND Industriebedarf GmbH Rüeterswilerstrasse 43 CH-8735 St.Gallenkappel Tel. +41 (0)55/ 212 85 52 Fax +41 (0)55/ 212 88 87