


Art.-Nr. 4157 / 4161

Kronenmuttern

hohe Form, metrisches Feingewinde

d bis 10mm d ab 12mm



DIN	935
Festigkeitsklasse	8 / 6

GSCHWEND
Industriebedarf

d	s max	m max.	w max.	n min.	Splint	4157 blank	4161 verzinkt-passiviert
M 8 x 1	13	9,5	6,5	2,5	2,0 x 16		
M 10 x 1,25	17/16*	12	8	2,8	2,5 x 20		
M 12 x 1	19/18*	15	10	3,5	3,2 x 22		
M 12 x 1,25	19/18*	15	10	3,5	3,2 x 22		
M 12 x 1,5	19/18*	15	10	3,5	3,2 x 22		
M 14 x 1,5	22/21*	16	11	3,5	3,2 x 25		
M 16 x 1,5	24	19	13	4,5	4,0 x 28		
M 18 x 1,5	27	21	15	4,5	4,0 x 32		
M 20 x 1,5	30	22	16	4,5	4,0 x 36		
M 22 x 1,5	32/34*	26	18	5,5	5,0 x 36		
M 24 x 1,5	36	27	19	5,5	5,0 x 40		
M 24 x 2	36	27	19	5,5	5,0 x 40		
M 27 x 1,5	41	30	22	5,5	5,0 x 45		
M 30 x 1,5	46	33	24	7,0	6,3 x 50		
M 33 x 1,5	50	35	26	7,0	6,3 x 56		

* Neue SW gemäss ISO 272 (M10, M12, M14, M22)