Art.-Nr. 4090 / 4100

Sechskantmuttern 0,5 d



DIN	439 B
ISO	~4035
Festigkeitsklasse	04

GSCHWEND Industriebedarf

d	e min.	s	m max.
M 2	4,32	4	1,2
M 2,5	5,45	5	1,6
M 3	6,01	5,5	1,8
M 3,5	6,58	6	2
M 4	7,66	7	2,2
M 5	8,79	8	2,7
M 6	11,05	10	3,2
M 7	12,12	11	3,5
M 8	14,38	13	4
M 10	18,90	17/16*	5
M 12	21,10	19/18*	6
M 14	24,49	22/21*	7
M 16	26,75	24	8
M 18	29,56	27	9
M 20	32,95	30	10
M 22	35,03	32/34*	11
M 24	39,55	36	12
M 27	45,20	41	13,5
M 30	50,85	46	15
M 33	55,37	50	16,5
M 36	60,79	55	18
M 39	66,44	60	19,5
M 42	71,30	65	21
M 45	76,95	70	22,5

* Neue SW gemäss ISO 272 (M10, M12, M14, M22)

4090
blank

4100
verzinkt-passiviert

GSCHWEND Industriebedarf GmbH Rüeterswilerstrasse 43 CH-8735 St.Gallenkappel Tel. +41 (0)55/ 212 85 52 Fax +41 (0)55/ 212 88 87