


Art.-Nr. 1920

Sechskantschrauben HV
ohne Mutter, ohne Scheiben



feuerverzinkt

DIN	6914
ISO	7412
Festigkeitsklasse	10.9



d	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
s	22/21*	27	32/34*	36	41	46	50
k	8	10	13	14	15	17	19
b ¹	21	26	31	32	34	37	40
b ²	23	28	33	34	37	39	42
Länge							
30	■						
35	■	■					
40	■	■	■				
45	■	■	■				
50	■	■	■	■			
55	■	■	■	■	■		
60	■	■	■	■	■	■	
65	■	■	■	■	■	■	
70	■	■	■	■	■	■	■
75	■	■	■	■	■	■	■
80	■	■	■	■	■	■	■
85	■	■	■	■	■	■	■
90	■	■	■	■	■	■	■
95	■	■	■	■	■	■	■
100	■	■	■	■	■	■	■
105	■	■	■	■	■	■	■
110	■	■	■	■	■	■	■
115	■	■	■	■	■	■	■
120	■	■	■	■	■	■	■
125	■	■	■	■	■	■	■
130	■	■	■	■	■	■	■
135	■	■	■	■	■	■	■
140	■	■	■	■	■	■	■
145	■	■	■	■	■	■	■
150	■	■	■	■	■	■	■

* Neue SW nach ISO 272 (M10, M12, M14, M22)

b¹ oberhalb der Stufenlinie —

b² unterhalb der Stufenlinie —