


Art.-Nr. 1750

Sechskantschrauben
mit Schaft



schwarz

DIN	931
ISO	4014
Festigkeitsklasse	10.9
Zugfestigkeit	min. 1000 N/mm ²
0,2% - Dehngrenze	min. 900 N/mm ²



d	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24
k	4	5,3	6,4	7,5	8,8	15	12,5	15
S	10	13	17/16*	19/18*	22/21*	36	30	36
b L < 125	18	22	26	30	34	54	46	54
b L > 125				36	40	60	52	60
Länge								
20	■							
22	■							
25	■							
30	■	■						
35	■	■	■					
40	■	■	■	■				
45	■	■	■	■				
50	■	■	■	■	■			
55		■	■	■	■	■		
60		■	■	■	■	■		
65		■	■	■	■	■		
70		■	■	■	■	■	■	
80		■	■	■	■	■	■	■
90		■	■	■	■	■	■	■
100		■	■	■	■	■	■	■
110		■	■	■	■	■	■	■
120		■	■	■	■	■	■	■
130			■	■	■	■	■	■
140				■	■	■	■	■
150					■	■	■	■
160						■	■	■

Andere Abmessungen auf Anfrage.

* Neue SW gemäss ISO 272 (M10, M12, M14, M22)