

Art.-Nr. 1400

Sechskantschrauben
ohne Schaft



verzinkt-passiviert

DIN	933
ISO	4017
Festigkeitsklasse	8.8
Zugfestigkeit	min. 800 N/mm ²
0,2% - Dehngrenze	min. 640 N/mm ²



d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3
s	5,5	7	8	10	11	13
Länge						
6						
8						
10						
12						
14						
16						
18						
20						
22						
25						
30						
35						
40						
45						
50						
55						
60						
65						
70						
80						
85						
90						
100						
110						
120						

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Art.-Nr. 1400

Sechskantschrauben
ohne Schaft



verzinkt-passiviert

DIN	933
ISO	4017
Festigkeitsklasse	8.8
Zugfestigkeit	min. 800 N/mm ²
0,2% - Dehngrenze	min. 640 N/mm ²



d	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
k	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5
s	17/16*	19/18*	22/21*	24	27	30
Länge						
10						
12						
14						
16						
18						
20						
22						
25						
30						
35						
40						
45						
50						
55						
60						
65						
70						
75						
80						
90						
100						
110						
120						
130						
140						
150						
160						

Andere Abmessungen auf Anfrage.

*Neue SW gemäss ISO 272 (M10, M12, M14, M22)

Art.-Nr. 1400

Sechskantschrauben
ohne Schaft



verzinkt-passiviert

DIN	933
ISO	4017
Festigkeitsklasse	8.8
Zugfestigkeit	min. 800 N/mm ²
0,2% - Dehngrenze	min. 640 N/mm ²



d	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
k	14	15	17	18,7	21	22,5
s	32/34*	36	41	46	50	55
Länge						
40						
45						
50						
55						
60						
65						
70						
80						
90						
100						
110						
120						
140						
160						

Andere Abmessungen auf Anfrage.

*Neue SW gemäss ISO 272 (M10, M12, M14, M22)