


Art.-Nr. 3870

Blindnieten

Stahl verzinkt



Dorn: Stahl verzinkt

Typ TSPD	d	Loch-Ø	d2	d3	k	L	Klemm- bereich	VPE
33 BS	2,8	2,9	5,6	1,8	1,3	5,3	2,0-2,5	1000
42 BS	3,2	3,3	6,4	1,9	1,0	4,3	0,5-1,5	1000
44 BS						6,1	1,5-3,0	1000
46 BS						7,9	3,0-5,0	1000
48 BS						9,7	5,0-6,5	1000
412 BS						13,3	6,5-9,5	1000
519	4,0	4,1	8,0	2,3	1,25	4,9	0,5-1,5	1000
54 BS						6,8	1,0-3,0	1000
56 BS						8,5	3,0-5,0	1000
58 BS						10,3	5,0-6,5	1000
510 BS						12,1	6,5-8,0	1000
624	4,8	4,9	9,5	2,9	1,5	6,0	0,5-2,5	500
64 BS						7,4	1,0-3,0	500
68 BS						10,9	3,0-6,5	500
610 BS						12,7	6,5-8,0	500
616 BS						18,1	8,0-12,5	500
617 BS						19,0	12,5-15,0	500
6100 BS						23,8	1,50-19,0	200
835 BS	6,4	6,5	10,7	3,9	1,65	8,9	0,5-4,0	200
850 BS						12,7	4,8-8,0	200
870 BS						17,8	8,0-12,5	200
890 BS	6,4	6,5	12,7	3,8	1,85	21,9	12,5-16,0	200
8125 BS						31,6	19,0-25,5	200