

Art.-Nr. 7120
Zylinderschrauben
mit Innensechskant

DIN	912
ISO	4762



rostfreier Stahl **INOX A4**

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
dk	5,5	7	8,5	10	13	16	18	24	30
k	3	4	5	6	8	10	12	16	20
s	2,5	3	4	5	6	8	10	14	17
Länge									
5	■								
6	■	■							
8	■	■	■	■					
10	■	■	■	■	■				
12	■	■	■	■	■	■			
16	■	■	■	■	■	■	■		
20	■	■	■	■	■	■	■	■	
25	■	■	■	■	■	■	■	■	■
30	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35	■	■	■	■	■	■	■	■	■
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■
45		■	■	■	■	■	■	■	■
50		■	■	■	■	■	■	■	■
55		■	■	■	■	■	■	■	■
60			■	■	■	■	■	■	■
65			■	■	■	■	■	■	■
70			■	■	■	■	■	■	■
80			■	■	■	■	■	■	■
90			■	■	■	■	■	■	■
100			■	■	■	■	■	■	■
110				■	■	■	■	■	■
120				■	■	■			
130									

Andere Abmessungen auf Anfrage.
Unterhalb der Stufenlinie — mit Schaft.