


Art.-Nr. 7800

Sicherungsringe

für Wellen, Typ A, Regelausführung



d1 < 10mm

rostfreier Stahl **INOX A2**

DIN

471

GSCHWEND
Industriebedarf

Wellen-Ø, d1	d2	d3	d4	s	m	
A 3	2,8	2,7	7,0	0,4	0,5	
A 4	3,8	3,7	8,6	0,4	0,5	
A 5	4,8	4,7	10,3	0,6	0,7	
A 6	5,7	5,6	11,7	0,7	0,8	
A 7	6,7	6,5	13,5	0,8	0,9	
A 8	7,6	7,4	14,7	0,8	0,9	
A 10	9,6	9,3	17	1	1,1	
A 11	10,5	10,2	18	1	1,1	
A 12	11,5	11,0	19	1	1,1	
A 13	12,4	11,9	20,2	1	1,1	
A 14	13,4	12,9	21,4	1	1,1	
A 15	14,3	13,8	22,6	1	1,1	
A 16	15,2	14,7	23,8	1	1,1	
A 17	16,2	15,7	25,0	1	1,1	
A 18	17,0	16,5	26,2	1,2	1,3	
A 19	18,0	17,5	27,2	1,2	1,3	
A 20	19,0	18,5	28,4	1,2	1,3	
A 22	21,0	20,5	30,8	1,2	1,3	
A 24	22,9	22,2	33,2	1,2	1,3	
A 25	23,9	23,2	34,2	1,2	1,3	
A 26	24,9	24,2	35,5	1,2	1,3	
A 28	26,6	25,9	37,9	1,5	1,6	
A 30	28,6	27,9	40,5	1,5	1,6	
A 32	30,3	29,6	43	1,5	1,6	
A 35	33	32,2	46,8	1,5	1,6	
A 36	34	33,2	47,8	1,75	1,85	
A 38	36	35,2	50,2	1,75	1,85	
A 40	37,5	36,5	52,6	1,75	1,85	
A 42	39,5	38,5	55,7	1,75	1,85	
A 45	42,5	41,5	59,1	1,75	1,85	
A 47	44,5	43,5	61,6	1,75	1,85	
A 50	47	45,8	64,5	2	2,15	
A 52	49	47,8	66,0	2	2,15	
A 55	52	50,8	70,2	2	2,15	
A 60	57	55,8	75,6	2	2,15	
A 65	62	60,8	81,4	2,5	2,65	
A 80	76,5	74,5	98,1	2,5	2,65	