


# Art.-Nr. 7820

Sicherungsringe  
für Bohrungen, Typ J, Regelausführung



rostfreier Stahl **INOX A2**

DIN

472

**GSCHWEND**  
Industriebedarf

Bohrungs-Ø, d1	d2	d3	d4	s	m	
8	8,4	8,7	3	0,8	0,9	
10	10,4	10,8	3,7	1	1,1	
11	11,4	11,8	4,1	1	1,1	
12	12,5	13	4,9	1	1,1	
13	13,6	14,1	5,4	1	1,1	
14	14,6	15,1	6,2	1	1,1	
15	15,7	16,2	7,2	1	1,1	
16	16,8	17,3	8	1	1,1	
17	17,8	18,3	8,8	1	1,1	
18	19	19,5	9,4	1	1,1	
19	20	20,5	10,4	1	1,1	
20	21	21,5	11,2	1	1,1	
22	23	23,5	13,2	1	1,1	
24	25,2	25,9	14,8	1,2	1,3	
25	26,2	26,9	15,5	1,2	1,3	
26	27,2	27,9	16,1	1,2	1,3	
28	29,4	30,1	17,9	1,2	1,3	
30	31,4	32,1	19,9	1,2	1,3	
32	33,7	34,4	20,6	1,2	1,3	
35	37	37,8	23,6	1,5	1,6	
36	38	38,8	24,6	1,5	1,6	
37	39	39,8	25,4	1,5	1,6	
40	42,5	43,5	27,8	1,75	1,85	
42	44,5	45,5	29,6	1,75	1,85	
45	47,5	48,5	32	1,75	1,85	
47	49,5	50,5	33,5	1,75	1,85	
48	50,5	51,5	34,5	1,75	1,85	
50	53	54,2	36,3	2	2,15	
52	55	56,2	37,9	2	2,15	
55	58	59,2	40,7	2	2,15	
58	61	62,2	43,5	2	2,15	
60	63	64,2	44,7	2	2,15	
62	65	66,2	46,7	2	2,15	
68	71	72,5	51,6	2,5	2,65	