


Art.-Nr. 7875

Multi-Monti MMS-S

Sechskant-Mauerschraube

Funktionsspitze aus gehärtetem Stahl
Pointe fonctionnelle en acier trempé



rostfreier Stahl **INOX A4**

d	7,5	10,0	12,0
Länge			
50 / 65			
60 / 75			
70 / 85			
80 / 95			
80 / 100			
VPE	100 50	50	25

Typ MMS-S V4A		7,5 x ...		10,0 x ...		12,0 x ...	
L	Länge mm	50 / 65	60 / 75	70 / 85	80 / 95	80 / 100	100 / 120
b	Gewindelänge mm	60		80		90	
k	Klemmstärke mm	10	20	10	20	10	30
SW	Schlüsselweite	13		16		18	
Db	Bohrdurchmesser mm	6		8		10	
Lb	Bohrtiefe mm	65		85		100	
Lv2	Verankerungstiefe mm	55		75		90	
Lv	rechn. Verankerungstiefe mm	40		60		70	
DI	max. Durchgangsloch mm	8		10,5		12,5	
ar =	Randabstand mm	50		75		88	
a =	Achsabstand mm	100		150		175	
(1)	zulässige Last (kN) Z-21.1-1503	-		-		-	
(2)	zulässige Last (kN) Z-21.1-1549 Z	-		-		-	
(3)	zulässige Last (kN) Z-21.1-1549 D	-		-		-	
(4)	empfohlene Last >= B25 (kN)	1,9		5,5		7,8	
(5)	zulässige Last F120 (kN)	-		-		-	
Anwendungsbereich		Aggressive Umwelt wie Industrielatmosphäre oder Meeresnähe. Besonders empfehlenswert im Fassadenbau.					