


Art.-Nr. 4635 / 4645

Federringe
Enden glatt



Federstahl

| | |
|-------------|--------------|
| DIN | 127 B |
| Härteklasse | 430 - 530 HV |



| für Schrauben | d1 min. | d1 max. | d2 max. | s | 4635 blank | 4645 verzinkt-passiviert |
|---------------|---------|---------|---------|------|------------|--------------------------|
| M 2 | 2,1 | 2,4 | 4,4 | 0,5 | | |
| M 2,5 | 2,6 | 2,9 | 5,1 | 0,6 | | |
| M 3 | 3,1 | 3,4 | 6,2 | 0,8 | | |
| M 3,5 | 3,6 | 3,9 | 6,7 | 0,8 | | |
| M 4 | 4,1 | 4,4 | 7,6 | 0,9 | | |
| M 5 | 5,1 | 5,4 | 9,2 | 1,2 | | |
| M 6 | 6,1 | 6,5 | 11,8 | 1,6 | | |
| M 7 | 7,1 | 7,5 | 12,8 | 1,6 | | |
| M 8 | 8,1 | 8,5 | 14,8 | 2 | | |
| M 10 | 10,2 | 10,7 | 18,1 | 2,2 | | |
| M 12 | 12,2 | 12,7 | 21,1 | 2,5 | | |
| M 14 | 14,2 | 14,7 | 24,1 | 3 | | |
| M 16 | 16,2 | 17,0 | 27,4 | 3,5 | | |
| M 18 | 18,2 | 19,0 | 29,4 | 3,5 | | |
| M 20 | 20,2 | 21,2 | 33,6 | 4 | | |
| M 22 | 22,5 | 23,5 | 35,9 | 4 | | |
| M 24 | 24,5 | 25,5 | 40,0 | 5 | | |
| M 27 | 27,5 | 28,5 | 43,0 | 5 | | |
| M 30 | 30,5 | 31,7 | 48,2 | 6 | | |
| M 33 | 33,5 | 34,7 | 55,2 | 6 | | |
| M 36 | 36,5 | 37,7 | 58,2 | 6 | | |
| M 39 | 39,5 | 40,7 | 61,2 | 6 | | |
| M 42 | 42,5 | 43,7 | 68,2 | 7 | | |
| M 45 | 45,5 | 46,7 | 71,2 | 7 | | |
| M 48 | 49 | 50,5 | 75,0 | 7 | | |
| M 52 | 53 | 54,5 | 83,0 | 8 | | |
| 1/4" | 6,45 | 6,65 | 12,42 | 1,52 | | |
| 5/16" | 8,05 | 8,28 | 14,88 | 1,98 | | |
| 3/8" | 9,65 | 9,91 | 17,35 | 2,39 | | |
| 7/16" | 11,25 | 11,56 | 19,79 | 2,77 | | |
| 1/2" | 12,85 | 13,16 | 22,17 | 3,18 | | |
| 5/8" | 16,13 | 16,51 | 27,41 | 3,96 | | |
| 3/4" | 19,30 | 19,69 | 32,28 | 4,78 | | |
| 7/8" | 22,53 | 22,99 | 37,19 | 5,56 | | |
| 1" | 25,83 | 26,47 | 42,19 | 6,35 | | |