Art.-Nr. 4120 / 4125

Sechskantmuttern 0,8 d

mit metrischem Feingewinde

DIN	934
ISO	~8673
Festigkeitsklasse	8



d	e min.	s	m max.	4120 blank (schwarz)	4125 verzinkt-passiviert
M 8 x 1	14,38	13	6,5		
M 10 x 1	18,90	17/16*	8		
M 10 x 1,25	18,90	17/16*	8		
M 12 x 1	21,10	19/18*	10		
M 12 x 1,25	21,10	19/18*	10		
M 12 x 1,5	21,10	19/18*	10		
M 14 x 1,5	24,49	22/21*	11		
M 16 x 1,5	26,75	24	13		
M 18 x 1,5	29,56	27	15		
M 18 x 2	29,56	27	15		
M 20 x 1,5	32,95	30	16		
M 20 x 2	32,95	30	16		
M 22 x 1,5	35,03	32/34*	18		
M 22 x 2	35,03	32/34*	18		
M 24 x 1,5	39,55	36	19		
M 24 x 2	39,55	36	19		
M 27 x 1,5	45,20	41	22		
M 30 x 2	50,85	46	24		
M 33 x 2	55,37	50	26		
M 36 x 2	60,79	55	29		
M 36 x 3	60,79	55	29		
M 42 x 3	71,30	65	34		

* Neue SW gemäss ISO 272 (M10, M12, M14, M22)

GSCHWEND Industriebedarf GmbH Rüeterswilerstrasse 43 CH-8735 St.Gallenkappel Tel. +41 (0)55/ 212 85 52 Fax +41 (0)55/ 212 88 87