


# Art.-Nr. 2350

Senkschrauben 90°  
mit Innensechskant



schwarz

DIN	7991
ISO	~10642
Festigkeitsklasse	10.9
Zugfestigkeit	min. 1000 N/mm <sup>2</sup>
0,2% - Dehngrenze	min. 940 N/mm <sup>2</sup>



	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20
d	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
b	12	14	16	18	22	26	30	34	38	46
dk	6	8	10	12	16	20	24	27	30	36
k	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7	7,5	8,5
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12
t max.	1,2	1,8	2,3	2,5	3,5	4,4	4,6	4,8	5,3	5,9
Länge										
5	■									
6	■	■								
8	■	■	■							
10	■	■	■	■						
12	■	■	■	■	■					
14	■	■	■	■	■	■				
16	■	■	■	■	■	■	■			
18	■	■	■	■	■	■	■	■		
20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
45	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
55	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
65	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
90	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
110	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

unterhalb der Stufenlinie — mit oder ohne Schaft, nach unserer Wahl